

Fordonsovernummer / OM-nummer	62-00-63675 / 20063675
Utskriftsdatum	2024-04-26
Chassinummer	VIN-nummer
A-868646	VVZR0P0G9MA868646
Byggvecka	202040
Senaste Uppdatering	2020415 (AAAAVD)
Planned arrival date	2020415

Chassis Unique Homologation Document	General Homologation Document
State Certno	
LEGCHECK	
CO2 Declaration	

- Volvo Powertrain RMI statement
- Volvo Truck RMI statement
- COP Statement

**Tilläggsritningar:**

- POWER TAKE-OFF 22072271 02.dxf.zip 22072271 02.pdf
- POWER TAKE-OFF 22863212 01.dxf.zip 22863212 01.pdf
- REAR FENDER 3200301.dxf 3200301.pdf
- TOWING MEMBER TYPE 3200303.dxf 3200303.pdf
- TOWING MEMBER POSITION 3200304.dxf.zip 3200304.pdf
- BODY ATTACHMENT 3200308 03.dxf.zip 3200308 03.pdf
- TRAILER CONNECTION 3200309 3.dxf.zip 3200309 3.pdf
- AIR INTAKE 3200336.dxf 3200336.pdf
- CAB-HSLP Classic 3200341 04.pdf
- AD-BLUE TANK 3200344 03.zip 3200344 03.pdf
- UNDERRUN PROTECTION FRONT 3200346.dxf 3200346.pdf
- EXHAUST SYSTEM 3200370 03.pdf

**BER, unik chassiritning i skala**

**Generell chassiritning:**

- FH84TR6HA 2023.dxf.zip
- FH84TR6HA 2023.pdf

Data Sheet : fh84tr6ha swe swe.pdf

Däck fram	385/65R22.5 MICHELIN XFN 2
Däck bak	295/80R22.5 MICHELIN X MWAY 3D XDE 385/65R22.5 MICHELIN XFN 2

**Kund Anpassning**

**Kund Anpassnings- Beskrivning**

**Change Description**

20A13227	CA System Id	Visa
S1021108	PCA90074 C-VBG795PA (*)	Visa
S1066052	PCA80096 AWIND-RF FH (*)	Visa
97790	BCC SPANISH RED (*)	Visa
S99095	Kabel prep. för microugn till bakre förvaringshylla (Vänster) (*)	Visa
PCA90074	PCA90074 dubbelverkande VBG79V PA	Visa
S1671135	RFL4795 (RAP7140) AG REST (*)	Visa
S93414	QTY LIMIT CABTRIM S-PREP (*)	Visa
S93422	Extra ljudisolering för Globetrotterhytt (*)	Visa
S1068476	PCA80103 MICROWAVE OVEN (*)	Visa
PCA80096	Bakruta för FH i tonat glas, med rullgardin	Visa
S99714	Smutsavvisare, målade i hyllets färg (*)	Visa
S93415	Vindavvisare monterad på dörrbåge FH (*)	Visa
S1068050	PCA FOR VBG PA (DOUBLE A) (*)	Visa
PCA80103	24 V Micro i bakre övre förvaringshylla	Visa
S1068063	PCA80096 AWIND-RF ON FH (*)	Visa
S93721	QUANTITY LIMIT REAR WINDOW FH (*)	Visa

(\*) OBS: Om vagnen är byggd med kund Anpassning, kan den slutgiltiga specifikationen avvika från den information som presenteras här, var vänlig kontrollera med ISSC för ytterligare information.

Teknisk beskrivning

Variant	Beskrivning
UPHTR104	Interiör i mjuk textil i matchande färger. Sidostöden på stol i läder
UMBPAC	Utan chassipaket jämnlastare
ESH-LEFT	Utan bränslepaket - långdistans
FH16HSLP	Hög sovhyt FH16 (LZH2)
UENOPT	Utan optimerat energipaket
1BEDAR+	Vil- och sovpaket Arctic+, enkel
MEDIANDF	Mediapaket med Navigation och Dynafleet
RH-ETR	Taklucka i tonat glas, elektrisk öppning
UL-FUEL	Utan bränsletank, vänster
R510A71	Bränsletank, aluminium, 510 Liter, höger
MIRCOMF	Elslyrda och eluppvärmda backspeglar utan hörnkamera
DRIV16++	Förpaket FH16++
RAYDIG2	Digitalt färdskrivare 1-dags med fjärravläsning
CNCEPT	Utan kundkonceptlösning
SWE-MSP	Sverige
SS20W11	PRICELIST PERIOD 20W11-20W24
FH16A4R	FH 84 PR ENG-VE16 *
FH4RT75	FH16 8x4 Tridem Jämnlastare
NDPE	Privata återförsäljare
SI	Utan siktpaket
MEDHYS	Medium chassishojd med luftfjädring bak och hydrauliskt styrt löpaxel
EUDPAD16	DNP ADJUSTMENT EURO4 D16 BLOCK 637
EPAH6824	EUD ADJUSTM FH16 82 & 84
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY
SWUR	REMOTE SOFTWARE UPGRADE ENABLED
UDFFAM	Utan bränsleräddgivning
DRUT	"My Truck" appen, 2 år förbätalt
PCA90074	PCA90074 dubbelverkande VBG79V PA
UHOOK	Utan krok
PCA80096	Bakruta för FH i tonat glas, med rullgardin
PCA80103	Z4 V Micro i bakre övre förvaringshylla
S99095	Kabel prep. för microugn till bakre förvaringshylla (Vänster)
S93422	Extra ljudisolering för Globetrotterhytt
S93415	Vindavvisare monterad på dörrbåge FH
S99714	Smutsavvisare, målade i hyttens färg
S93414	QTY LIMIT CABTRIM S-PREP
S93721	QUANTITY LIMIT REAR WINDOW FH
1275	Front frame length 1275 mm
UR-C	Exhaust gas recirculation, cooled
UWV/TAPPR	Without Whole Vehicle Type Approval, EC
MA-BAS	Basic market adaptation
ALT12500	Altitudes up to 2500 metres above the sea level
TECH-CO	Combustion driveline
LA	liquid fuel
URSA	Without local sourcing
RESERM	REMOTE SERVICE MESSAGE
UOFFROAD	Uppfyller ej terrängsfordonskravet enligt N3G
ULSR	Utan belysning och ljussignaler enligt ECE R48 kravet
UMDR	Uppfyller ej mätt o vikt kravet
BPR3	Uppfyller bromsprestanda enligt ECE 13R-11
EPR	Uppfyller kravet på utskjutande delar på förarhytt
TC-LONGD	Fjärrtalik
UDFVH	Utan tjänst för check av fordonstatus via Volvo Connect
MFACTSE1	MAIN FACTORY SWEDEN
PVT55	Topografisk information, 5 år förbätalt abonnemang
EUDS	Emissionsnivå Euro 6 SCR
DF-FUELL1	Volvo Connect Bränsle- och miljörapport, 1 år förbätalt abonnemang
DF-DM1	Digitalt färdskrivarmedeladning, 1 år förbätalt abonnemang
DF-POSM	Positioneringsrapport, månadsabonnemang
DF-MSGM	Meddelanderapport, månadsabonnemang
8SI	SWEDEN/ICELAND
WB4100	Hjulbas 4100 mm
CLASHDV	Classic modellen
24-HDV	FH FM FMX
FH 84 TR	FH 84 TAG RIGID
DIRT-HIG	40 % körning på smutsiga vägar

ADMINISTRATIVA VARIANTER

TYPE-FH	FH - Hög hytt	8*4	RIGID	Jämnastare	Op-klass 2. Körning på vägar med blandat underlag	GCW80.0	Tägvikt 80 ton	ENG-VE16	16 liters motor	VH4.5	Maxhöjd 4,5 meter	RAL33	Bogglityck 33 ton	STWPOS-L	Vänsterstyr	VW2600	Vagnsbredd 2600 mm	FAL9.0	Framaxelityck 9.0 ton	UADR	Utan ADR utrustning	CHH-MED	Chassihöjd medium	J1E-AAX	PROCESS A FOR CLASSIC 24-HDV	COG-HIG	Tyngdpunktcentrum ca 1,9 m över mark	CURV-L	Rak väg	VUPT-A2	VEHICLE UPTIME ENABLED. AUTOMAT SERVICE ACTIVATION SETTING 2	NR-80EC	Ytre ljudkrav max 80 dba enligt EU-96	UCONBOS	Utan uppkoppling mot påbyggnation	UADRC	Utan ADR klassning	LEGC	Legcheck kopplad till ordern	TIMBR	Timmer	ULHE1	Utan bakgavellift	ULHE2	Utan kranmontering	ULHE3	Utan snöplogsmontering	ULHE4	Utan extra påbyggnation	T-FLAT	Ej kuperad väg	SSIS2	Assistansuppkoppling, via tal	FICTIONS VARIANT RIGHTHAND FUELTANK (ALL SIZES)	UWVTA	Ej heltypsgodkänt fordon	RT-ALDP	Aluminiumfälgar Dura Bright standardhäl	F385-65A	Framdäck 385/65R22.5	D295-80A	Drivdäck 295/80R22.5	TA-HYSBS	Löpxaxel elhydraulisk styrning	T385-65A	Löpdäck 385/65R22.5	Variant	Beskrivning	USPLIMS	Without speed limiter sensor	OBDEP-D	Emissionsövervakning steg D	UFUELB	Without fuel blend	CPSR-VAR	Variable coolant pump speed ratio	EASO-H	Horizontal orientation of the aftertreatment system	TURBO-D	Turbo dual stage	UETEC	Without engine temperature control - Extreme conditions	ETOR3550	Engine torque range 3181 - 3550 Nm	EAP-BAS	Basic engine application (std pistons and valves)	1-B	Filler neck at rear of fuel tank	ULGAS	Without left side gas tank	FUELT571	D-shaped 710 mm diam fuel tank	TNK-SING	Single mounted fuel tank	EAS-SD	Selective Catalyst Reduction + Diesel Particulate Filter, ceramic	ASTI	Without fuel tanks interconnection	1B-HD	Turbo heavy duty design	OBDEC1	High emission level consequences	DRC-AUTO	Automatisk regenerering i körning	URSPED	Utan fjärr hastighetskontroll	UCSPEED	Utan kundanpassad maxhastighet	PADB80	80% fyllnadsgrad i AdBlue-tank	ULFFUEL	Utan bränsletank, placerad vänster fram	UTFUEL	Utan transporttank	ADB090	AdBlue-tank 90 Liter	FUEFE2LW	Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering	XFUEL50	Extra bränsle 50 L	ATL40	Yttre temperatur -40 grader	UISD	Utan automatisk tomgångsavsstängning	ATU40	Yttertemp. över +40 grader 24 timmar/år	FUFF-AS	Bränslepåfyllningssystem med anti spill	UFUEQWH	Utan uppvärmda bränsleledningar	DIESEL	Diesel	BUGNET	Kylarskydd mot insekter	D16K750	16 liters dieselmotor, 750 HK, 3550 Nm	EBR-VEB+	VEB, Motor/kompressionsbroms+ med avgasstrycksregulator	UAUXFUEL	Utan extra bränslefilter	ULFUEL	Utan vänstermonterad bränsletank
---------	---------------	-----	-------	------------	---	---------	----------------	----------	-----------------	-------	-------------------	-------	-------------------	----------	-------------	--------	--------------------	--------	-----------------------	------	---------------------	---------	-------------------	---------	------------------------------	---------	--------------------------------------	--------	---------	---------	--	---------	---------------------------------------	---------	-----------------------------------	-------	--------------------	------	------------------------------	-------	--------	-------	-------------------	-------	--------------------	-------	------------------------	-------	-------------------------	--------	----------------	-------	-------------------------------	---	-------	--------------------------	---------	---	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	--------------------------------	----------	---------------------	---------	-------------	---------	------------------------------	---------	-----------------------------	--------	--------------------	----------	-----------------------------------	--------	---	---------	------------------	-------	---	----------	------------------------------------	---------	---	-----	----------------------------------	-------	----------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------	--------	---	------	------------------------------------	-------	-------------------------	--------	----------------------------------	----------	-----------------------------------	--------	-------------------------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------------------	---------	---	--------	--------------------	--------	----------------------	----------	--	---------	--------------------	-------	-----------------------------	------	--------------------------------------	-------	---	---------	---	---------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------------------------	---------	--	----------	---	----------	--------------------------	--------	----------------------------------

**MOTOR MED MONTERINGSDETALJER OCH UTRUSTNING**



Variant	Beskrivning
USPEEDDU	Utan extra hastighetsbegränsare
SPEED90	Hastighetsbegränsare 90 km/h (Enligt EU-direktiv)
CRUIS-E	Farthållare med ECO-roll och I-cruise
AIRIN-HI	Luftning för motor, högt utförande
A-FRE37B	Kylarväska med 50/50 glykol- och vattenblandning, ner till -37C
FTANK-AL	Aluminiumtank
FCAP-UL	Bränsletanklock, standard
STRAP-P	Tankspånband, mälade
UXST	Utan extra värmeskydd på ljuddämpare
EXD-LEFT	Vänsterriktat avgasör
UXSH	Utan värmeskydd på ljuddämparen
EM-EU6	Emissionsnivå Euro 6
ACL1ST	Luftrenare med ett primärfilt
PRIM-EL	Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
FTCL-BAS	Standardmarkfrågning under bränsletank
UWILDBAR	Utan älgstaket
OILS-PL	Oljesump i plast
HS-BAS	Värmeskydd standard
CCV-OX	Sluten levhusventilation
ADTP-R	AdBlue tank höger
UADTC	Utan kåpa för AD-Blue tank
RS-EHH	Electrically heated SCR system equipment
RS-EHH	Electrically heated SCR system equipment
TLB-MF	Multi function tail lamp bracket
UDRID	Without telematics driver ID with USB
AUDWB1	Audio wavebands FM 87.5-108.0 MHz, AM 522-1611 KHZ
PR-EU	Map region Europe for navigation
SIN-PC	Professional/convenient service and infotainment level
TAMA-B	Tachograph preparation kit for basic market area
EWT4800	Equivalent wheelbase turning, 4800 mm
URPLCR	Without rear position lamp
24V	Electrical system 24V
HORN-ELS	Single electrical front horn
POSIMP-W	Two white front roof mounted position lamps (end outline marker lamps, LED on FH)
WWF-ALC	Windscreen washer fluid with alcohol additive
USAS	Without Service Alert System
BATD128	Battery density, 1.28 acid solution
TAS-DIG2	Tachograph system digital preparation
UAMPL	Utan extra förstärkare
CL-STAT	Statisk korsningsljus
BAMAFREE	Underhållsfria batterier
UBERREP	Utan påbyggar el. prep.
WLC-PKLN	Förberedelse för arbetsljus hyttak/nederkant hytt
TD-LED	Eisryyhet för LED-ljus på släp
UAS	Utan automatisk omkoppling mellan varseljuss och halvljus
ZHAS3	3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
ANT-CBR	Antenn för kommunikationsradio 25 mhz
SPK-DDR	Högtalare i instrumentbräda, dörrar och sovutrymme
AIP-BT	Biländsanslutning för telefon, mikrofon i radiohylla, ljud via ordinarie högtalare
ACON-USB	USB ansl. till ljudanläggning
CON-AUD	AUX ansl. till ljudanläggning
SW2PK	2 st extra distabla digitala strömslätare och kablage för 4 strömslätare
TGW-4GWL	Kommunikation via 4G
UHLPRO	Utan strålkastarskydd
REMC-MF	Multifunktionell fjärrkontroll
BUPALARM	Backvarnare
UARL	Utan flexibla lästamper
INFOT-PK	TV-prep ovan vänster dörr
UBUPMON	Utan backkamera
LSS-DWC	Körhjälpssystem med återstyrning
ULCS	Utan filbytesassistans
VARSL	Utan extra hastighetsbegränsare
UBULBKIT	Utan lamp och säkringssett
ULAMPIN	Utan ficklampa
SPOTP-RF	Förberedd för fjärrljus på front- och hyttak
BATS-S	Batterisystem singel
LOADIND	Lastindikator
VALARMB	Utan larm
AUXSW-4	Förberedd kabeldragning för 4 strömslätare
INST-MED	Instrumentering medelnivå
AUD-HIGH	Ljudpaket hög nivå
BATIND	Batteriindikator för laddnivå
UXSTER	Utan stöd för fjärrstyrning

**ELEKTRISK STRÖMFÖRSÖRJNING, BELYSNING, INSTRUMENT**

Part	Beskrivning
DRL-LED	Varselljus LED lampor
SID-HIGH	Extra infodisplay i färg
BLIGHT-E	Bromsljus blinkande utifrån
BATRECC	Batteriekonditionering
BBOX-L	Batterilåda på vänster ramside
2BAT1225	Batterier 2x225 Ah
UDAS	Utan uppmärksamhets hjälp
UPHONE	Utan telefonmontage
HL-ASYMR	Asymmetrisk ljus, vänsterstyr
DETECT-S	Brandvarnare
HORN-R2S	Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket
URTOLL	Utan förberedelse för vägullsdebitering
UCONBO	Utan uppkoppling mot påbyggnation
SOL24S	24 volts / 10A eluttag i sovutrymme
UFMS	Utan förberedelse för trafikledningssystem
TWEETER	Diskanhögtalare
ECBB-HIG	Central för påbyggare/påbyggarmodul
SIDT-1	Pekskärm
AUDS-A	Ljudsignal AM/FM
UASL	Utan extraljus i ljusskyt
WL-CHPK	Förberedelse för lastljus hyttvägg
ARNLIG	Utan varningsljus
G-KM	Hastighetsmätare, Km/h gradering
EST-AID	Elektriskt startelement för motor
TL-LED	Bakljus, LED
MSWI-C	Huvudströmbrytare på chassi
FOGL-WC	Dimljus vitt
RVL	Utan fjärrljus
UAUXL	Utan förberedelse för plögbelysning
UHLADJ	Utan strålkastarreglering
HL-CLEAN	Strålkastarrensörare
IMMOBIL	Elektronisk startspärr (immobilizer)
UIDLAMP	Utan ID-ljus
MARKL-SR	Bakre sidomarkeringsljus
SRWL-PK	Kabel prep. lastljus chassi
DIFL-SWE	Svensk språkinställning
DISL-DEU	Tyskt andraspråk
HL-BHID	HEADLAMPS, BI-XENON, HIGH INTENSITY DISCHARGE
24AL150B	Generator med 150 A kapacitet 24 V
SI-GRAF	Hastighetsmätare
1DAY-STD	En dagars färdskrivare EU
CALI-DIG	Digital kalibrering
NAVS	Navigationssystem
ASSIST4	Assistansuppkoppling med mikroton, VAS (Volvo Action Service), 5 års fri uppkoppling.
UHWSS	Utan kollisionsvarningssystem
APLIG-PK	Förberedd för extra bakljus
ENS-W	Regnsensor
INLI-NLD	Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
URESTS	Utan konturmarkering på chassiram
ACCLF-D	Accelerationsbegränsade borkkopplat
ALCOCK	Alkolas
ant	Beskrivning
SRED-V	Single reduction rear axle
TRA-AMT	Automated mechanical gearbox
TRAN-V	Volvo powertrain gearbox
PTOENG-R	Rear engine mounted PTO
PSM3	Propeller shaft manufacturer Dana Spicer Compact+
ASO-C	Kryväxel
TP11600	600 Nm moment vx-lådskraftuttag
TOR-HD	Kraftöverföring "heavy"
PTORA-S	Enkelt k-uttag på vx-låda
AMSO-AUT	I-shift med "kick-down"-funktion
ARSO-MSR	Extra backväxlar
AVO-ENH	I-shift program för anläggning/limmerkörning P+
TP-LONG	Vaxlingsprogram fjärr
APF-BAS	Standard kraftuttagsfunktioner
PVT-MAP	I-See med information om topografi via karta, GPS och centralt sparad data
EPT1650	650 Nm vridmoment motorkraftuttag
TRAP-HD	Förstärkt växellåda
RTS2370A	Bakaxel RTS2370A, Enkelväxel
CS43B-O	Enkeltmekanisk koppling 17" (430 mm)
GSS-AGS	Växlingsautomatik via spåk
ATO3512F	Växellåda överväxlad ATO3512F I-Shift 3550 Nm

DRIVLINA



PTER-DIN	Kraftuttag, motormonterad pump DIN koppling
TC-MW02H	Oljekylare för växelåda, hög prestanda
PTR-DH	PTR-DH, Kraftuttag höghvarvigt och växelådsmonterat för hydraulisk pump
RAT3,78	Bakaxelutväxling 3,78:1
PROPS-XL	Kardanaxel 142 mm diameter
DL-FULL	Diffspår
Variant	<b>BROMSAR</b>
UTECABLE	Without electric cable for trailer brake
UPBR	Without pusher brake
UPBRAD	Without pusher axle disc brake dimension
UTABS	Without trailer ABS circuit converter
BR-DIBAS	Rear brake disc, solid
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 410 mm
BT-DIBAS	Brake disc trailing, solid
TBRA-D41	Driving axle disc brake diameter 410 mm
TBRRAKE	Trailer brake valve
UCLAIRC	Utan in- och urkopplingsbar luftkompressor
PBRRL-A	Parkeringsbroms automatisk avaktivering
TBC-DUO	Släpvagnsanslutning bromsar, typ Duomatic
TREL7-7	2 st. 7-poliga elektriska släpvagnskopplingar
PROT	Skydd för pneumatisk utrustning APM
PHOSE	Utan bromsanslutning
EBS-MED	EBS medumpaket
TRB-STRE	Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
PDC-OFF	APM luftmodul, placerad utanför ram
UESPFC	Utan möjlighet att styra ESP-funktioner
RACON	Utan converter för trailer
ALANK-AL	Lufttankar i aluminium
BF-DIBAS	Standard bromsskivor
RBRA-D43	Diameter på bromsskivorna 430 mm
BYS-EBS	Elektroniskt bromssystem
DBRDUST	Dammskydd för bromsskivödar bak
UAUXPARK	Utan parkeringsbroms fram (endast 4X2)
BRAKE-DV	Hjulbroms, skivbromsar typ Volvo
UATNKRUB	Lufttankar utan gummlisylt runt spänband
FBRREG-E	Reglerventil för EBS-frambromsar
URETARD	Utan retarder
AUXATNK	Extra lufttank
ZCOM1100	Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
TCP-OLSR	Släpvagnsanslutning vänster sida bak
TRBR-STA	Släpvagnsbroms
ABS	ABS-Bromsar
ESP-BAS4	ESP baspaket 4 för fordon med hög lyngdpunkt
Variant	<b>HJULUPPHÅNGNING OCH STYRNING</b>
318,6	Steering gear ratio 18,6
FSP-VAR	Servostyrning variabelt flöde
STW-D450	Ratt 450 mm
U1PAC	Utan pusheraxel
11AC100	Max. löphjulslast 10 000 kg
STWM-LE	Lädderatt
E-PS	VDS med Personliga inställningar
TA-HYDRS	Tvångstyrtaxel löpaxel
RADDT-GR	Luftfjädrad tridemboggi
UPAXLE	Utan pusheraxel
FA-MED	Medelhög framaxel
RSTS-EHY	E-hydraulisk styrd löpaxel
ACTST-10	Dynamisk styrservo (VDS)
BL-BAS	Standard boggitrycksfördelning
UAUXPSP	Utan extra styrservopump
URVCERT	Utan certifikat
UBCYLPRO	Utan skydd för bromscylindrar
PSS-SING	Enkelt servosystem
STGW-AD2	Övre rättjustering med "neck till"
ULDFA	Utan viktutjämnning framaxel
RALIM15	Bakaxeltrycksbegränsare max 15 ton
LIFT-BAS	Boggitält
Variant	<b>RAM, FJÄDRING, STÖTDÄMPARE OCH HJUL</b>
Beskrivning	
RST-AIR	Luftfjädring bak
FSS-AIR	Luftfjädring framaxel
RSS-AIR	Bakaxel luftfjädrad
FSTAB3	Krängningshämmare fram, slyv

USUP	Utan sidmonterat underkörningsskydd
RSTAB3	Krängningshämmare styv bakre
FIL-TXEF	Innerlinje från växelådsbalk till ramslut
SUSPL-EC	Nivåreglering för luftfjädring, elmanövrerad
WPRING-C	Chromed wheel protection ring
WTD22.5	Drive wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
WTD22.5	Tag wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
WMF-ALDP	Front Dura-Bright polished aluminium rims
WMD-ALDP	Drive Dura-Bright polished aluminium rims
WMT-ALDP	Tag Dura-Bright polished aluminium rims
TMF-MICH	Michelin front axle tyre
TMD-MICH	Michelin drive axle tyre
TMT-MICH	Michelin tag axle tyre
FSL-REAC	Front air suspension with reaction rod
URUPP	Without rear underrun protection position
ACMR1	One extra crossmember in rear overhang
WTA-TL	tubeless tyres
UTMPR	Without pusher axle tyre
UPTT	Without pusher axle tyre tread
UWTFM	Without wheel and tyre diameter on pusher axle
UWTFP	Without wheel & tire mount pusher axle
UWTP	Without pusher axle wheel type
UWTD	Without pusher axle wheel dimension
TXMB5027	Transmission crossmember web location (main 50271-28)
XMBT-XS	Extra strong transmission crossmember
WTF-D335	Skihjul Fram Diameter 335 mm
WTD-D335	Skihjul Bak Diameter 335mm
T-D335	Skihjul Löpaxel 335mm
V*IT-SING	Singelmonterade hjul på löpaxeln
WDF1175	Fälgbredd framaxel 11,75"
WDD825	Fälgbredd drivaxel 8,25"
WDT1175	Fälgbredd löpaxel 11,75"
UINFLAHO	Utan luftfyllnings slang
UTIREPM	Utan elektronisk däcktrycks mätare
TD295-80	Däckdimension 295-80 på drivaxeln
TR-EUR	Däck Europa
FSL-S-BAS	Basnivå för reglering av luftfjädring fram
ASF-DL1	Basnivå för reglering av luftfjädring fram
UGUARD	Utan hasplåt/sumpskydd
USPWCARR	Utan reservhjulshållare
USPWT	Utan reservhjul
FTRR-D	Framdäck med rullmotstånd enligt klass D
DTRR-D	Drivdäck med rullmotstånd enligt klass D
TTRR-D	Löpaxeldäck med rullmotstånd enligt klass D
UGAUGETP	Utan däckstrycksmätare
UARSTA	Utan extra krängningshämmare
TUD-L	Länga hjulbult för aluminiumfälg (ej kompatibla med stålfälg)
KSL-S-BAS	Standard reglering
XMBRR-T	Stulbalk
UMRUP	Utan bakre underkörningsskydd
FSM-MF	Smörjfri framfjädringsstäm
MWCAP	Utan navkapslar
JPS	Utan fotspeg i sidopåkörningsskydd
FM160039	Michelin, XFN2
DM120077	Michelin, X Multi 3D XDE
FUP	Framre underkörningsskydd
UFRR	Utan ren ramsida bakom hytt
RSAP-BAS	Standard boggiinstallation
FALIM	Framaxeltrycksbegränsare
PROTC-I	Utkat rostskydd
URESTRUP	Utan kontursmärkning på bakre underkörningsskydd
UFRALOS	Utan slutbalk
RFEC-S	Ramavslut Rakt
FST18080	Rampprofil godsstjocklek 8.0 mm
FRAME300	Ramhöjd (300 mm)
RFL4795	Bakre överhäng från första bakaxel 4795 mm
URUP	Utan bakre underkörningsskydd
FST-AIR	Luftfjädring fram
Variant	Beskrivning
EXTL-ENH	Utkad måling av hytt detaljer
BUMP-B2	Stötångare av stål
TOWF-NO2	2 dragspinnar i front
BEDNET	Bäddnät
	HYTT OCH INREDNING



USAFETYB	Utan säkerhetsbox
SLCP-LUX	Kontrollpanel i sovhytt uttökad (säng)
SUNV-H	Ytre soleskydd
UXSEACAB	Utan extra tämningslist för hytten
UADROOF	Utan takspoiler
AD-SIDES	Smala sidoluftriktare på bakkant hytt
NADCHAS	Utan chassiskjol
WARNTRI2	2 st. varningsstränglar
NETSBOX	Utan förvaringsbox, motortunnel
REFRIG	33 liters kylbox med frysdal under säng
USIGN	Utan L-skyll
XINS-CB2	Extra hyttisolering
220EBH15	Elektrisk motoroppvärmare 220 volt
FMUDE-TW	Bred framskärm för 385/65 däck
CSPL-BXD	Draglåda "hajgap"
ARU-LEA	Armslöd i läder
GRABH-L	Instegshandtag läderbeklätt
UCPR	Utan hyltskydd tak
UCLEQ	Utan extra vindrutereingörare
UBUMPSP	Utan stötfångarspoiler
UTBL	Utan vertygsstada vänster sida
BAR	Utan höger vertygsstada
USPREDS	Utan bältesförspännare förarstol
JACK-12T	12 tons domkraft
TOOLKIT	Verktygssats
URUSTP	Utan extra transportskydd
DGLAS-L	Laminerat fönsterglas i dörrar
EM-PK	Förberedelse för kaffebruggare
USTUC	Utan förvaringsfack under hytt
UWRNLAMP	Utan bärbar varningslamppa
USBPREPS	Utan bältesförspännare passagerarstol
NSCABCOL	Icke standard färg
PAICS-C	Uttökad målrad hytt
ULADDER	Utan steg
EMBL-TRP	Emblem bipeckade
BOTH-DL	Två flaskhållare fram och bak
MICRO-PK	Förberedelse för microugn
SUPH-LT	Stoiklädsel i läder och textil i svart färg
TABLE	Bord
CABPT-R2	Kabelgenomföring i tak, 2 st
WARNEST	Varningsväst
UAIRBAG	Utan airbag
RUS-HIG	Förvaringsutrymme bakre övre (245 L, 440mm hög)
OLMAT-PR	Bäddmadrass Premium
WRITEPAD	Skrivplatta
USIGNS	Utan "Green and Safe" skylt
UBAS	Två förvaringsfack under säng
VANMIR	"Rakspegel" i radiohylla
DIMPLATE	EU - skylt
MATL-FI	Resämadrass med spiralträddrar för över 100 kg
DRIPER	Instrumentpanel och rattklädsel i gråbrunt (Peregrine) för Volvo FH och svart (Raven) för Volvo FH16
UFAS	Utan extra fotsleg
S-EXT	Utan läsbar frontlucka
SBD-BAS	Säkerhetsballe svart
SBP-BAS	Säkerhetsballe passagerare , svart
UCPARKC	Utan parkeringskylare
UADCF	Utan extra aerodynamisk detaljer
AIDKIT	Forsta hjälpen-sats
ISUNF-RE	Soleskyddsskärm i textil (el-manövrerad)
UAUXFS	Utan extra fotsleg
UPUBS	Utan extra instruktionsbok
CABH215	Cab height 215 cm
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
ULICPLH	Without license plate holder
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
WINREP-B	Black cab side window replica
MPLA-ENG	Manufactoring plate, English version
UMIRRTXT	Without mirror text
UGUARDW	Without windscreen stone guard
SEATV-DS	Driver seat ventilated
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
UEMBO	Without emblem options
GLASC-H	Hydrophobic glass coating on side windows
UWLOCK	Without window control lock



KEYF4336	Keyfob frequency channel 433.6 MHz
TELECARD	Volvo Action Service Europe (Blue telephone card)
DLAY-BAS	Basic dashboard layout
TOP4	Transmission oil STD 1273.15. Thick synthetic oil. Needs filtering and cleaned transmission.
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSP1-T	Center section dashboard top, tray
DS-AS	Driver seat air supply
UTBUNK	Utan översäng
UIDLMP5W	Utan strömslällare för ID-ljus
CSPU-SDR	Två förvaringsfack i mittsektionen av instrumentbrädan
UAWINDR	Utan bakruta
ROHO-EL	Elektrisk taklucka
UCABSIGN	Utan dekal i ljusskylt (L2H2/L2H3)
ÜEMIEMBL	Utan emissionsembel
RCABS-A	Luftfjädrad bakre hyttfjädring
CTILTP-E	Elektrisk hyttipp
ADFS	Två DIN fack
FMUD-AS	Stänkskydd på framaxel, anti spray
USIDESTP	Utan extra fotsteg och handtag
FCABS-A	Luftfjädrad främre hyttfjädring
RT-WIN	Gardin för framruta och sidoruta
WLF1T-AD	Elektriska fönsterhissar
RHATCH	Taklucka
GLAS-TIN	Färgade glasrutor runt om
LRK80FRM	Nedre säng 815 mm manuell vikbar
YT-TX2	Gummi- och textilmattor
RST-RX1	Vilstol, sväng- och fällbar
UACCBKRT	Utan takbåge
URFES	Utan reflexstripe hytt sida
LANG-SF	Dekaler på svenska
PUBL-SWE	Svensk instruktionsbok
CERT-EC	Certifieringsdekalier enligt EC direktiv
LOCK-REM	Fjärrmanövrerat centrallås
REFL-EC	2 stycken gulfröda reflexplåtar monterade bak
DPAN-IA	Dörrpanel med integrerat armstöd
MAT-INS	Matta på golv över motor
MIR-ELOP	El. uppvärmad och el. manövr. backspegel
AMR-F20	Utvändig främre närsiktsspegel R200
TRIM-LX2	Textilinnredning i gråt
ARMRE-BB	Armstöd båda sidor förar- och passagerarstol
ROS-IL	Belysning i ljusskylt
DST-LUX1	Förarstol ljx, luftfjädrad med värme, ventilerad samt minnesfunktion
FIREX13S	Brandsläckare 3 kg
PH-ENGCA	Parkeringsvärmare motor och hytt
NS-BS	Invändigt solskydd båda sidor
AS-FUS	Extra övre förvaringshylla
CU-ECC2	Automatisk luftkonditionering med sensorer för temp, sol, imma, luftkvalité och koffiliter
UACU	Utan extra klimapaketer
DF-HFPM	Positioneringsabonnemang frekvent uppdatering, månadsabonnemang
Övrigt	
CG-EU1	Destination country group Europe 1, national frequencies
10200MM	Frame length 10200 mm
UCHAGH	Without chassis grab handles
UFFQP	Without second front axle quarter fender mounting position
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
SDC1	Steering demand calculation according to ECE regulation R79
UFFEND	Utan stänkskärmar andra framaxel
COD-SWE	Marknad Sverige
URFCAR	Utan skärnhällare på hytttrygg
RMUDF-AS	Stänkskydd bak med "anti-spray"
RFEND-B	Bakskärm, tredelad
UFWPOS	Utan VSK-placering
U5WMOUNT	Utan vändskivemontering
U5WHEIG	Utan vändskiveshöjd
UKPSIZE	Utan kingpin
U5WTYPE	Utan vändskiva
URAMP	Utan glidbalk
TOWT190	Dragbalk D-värde 190 kN
TOWMBRL1	Dragbalk, lägmonterad
C-VBG750	Dragkrok VBG, typ VBG750.
UTOWR	Utan bakre bogserbygel

UWHCHOCK	Utan stoppkloss
URDECK	Utan gångbord
TAILPREP	Förberedelse för bakgavellit
HPG-V130	Hydraulpump VP1-130 variabel pump, växelådsmonterad
UFFTP	Utan skärhöjd 2:a framaxel
UFMFL	Utan stänkskydd 2:a framaxel
UNIFORM	Chassi, standard
ULCHF	Utan lastbärare
ULCL	Utan lastbärare
RFC-1	EU-godkänd skärminstallation
RFH-BAS	Standardhöjd på bakskämslapp
U5WLM	Utan vändskivunderhåll
FACT-SE1	Produktionstabrik Sverige
UCHAINS	Utan snökedjor
TMPF160	Dragbalksplacering 160 mm från ramslut
UCROSSRE	Utan kryssförstärkning chassi
U5WLUB	Utan smörjning av vändskiva
UTCIND	Utan trailerkoppling indikation
HBA-FSFB	Hål för påbyggartästen flexibel/semi flexibel
UHOOKSC	Utan krok för snökedjor
UCRANEPK	Utan kranrep.
BA	Utan påbyggartästen
BA	Utan bakre påbyggartästen
UHPE	Utan motormonterad hydraulisk pump
UWHCP	Utan position för stoppklossar

List of warnings/errors (0 message):

List of restrictions violated (1 violated)

Link	Variant String	Added with DCN	Added date	Deleted with DCN	Deleted date
200102721	RAA32T,FAA10,RAL33,RAF7140,FST8080,RFL4795	K1332615	201537		

Application version: 158, EDB library version: 352.0.2 Elapsed: 3.10 seconds 20011(1)The specification violates 1 restrictions.